

<p>2 Stück Pöttinger Abrollpresscontainer MP20–1.4 mit Deckel und Hub-Kippvorrichtung. Die Occasionmaschinen mit Baujahr 2024 sind ab sofort verfügbar. Die technischen Daten sind wie folgt:</p>	
<p>Grundlagen zur Anlage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anlagenstandort CH-9536 Schwarzenbach • Jahrgang 2024 • Betriebsstunden n.b. • Einsatz für die Verarbeitung von Karton / Kaufhaus Kehrlicht trocken
	<p><u>Maschinenbeschreibung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabrikat / Typ MULTIPRESS MP20–1.4 • Maschinennummer 81034103412 81034103365 • Arbeitsweise vollautomatisch • Hakengerät nach DIN 30722/T1 • in massiver Stahlblech-Konstruktionsbauweise • Behälteraufbau 3-seitig konisch mit abgeschrägten Ecken für problemlose Entleerung Konizität 100 mm • gebaut laut den Sicherheitsanforderungen EU 2006/42/EG • sauberer Pressenraum durch geneigten Pressenboden mit 250 mm Niveauunterschied zwischen Presskolben und Containerboden • Unterbau-Ausführung in Wabenkonstruktion garantiert höchste Stabilität • hohe Langlebigkeit durch verschleissfeste Bodenplatte • Presskanal mit neu gestalteten Rückhaltezinken gegen Rückquellen des Pressguts inkl. • Zylinderraum-Wartungstüre mit Dichtung inkl. • Entleerungstüre als Hecktüre Bandung in Pressrichtung links • Verriegelung 6 Punkt mit Ratschenspanner inkl. • Teilabdichtung bis 1'000 mm inkl. • Antrieb serienmässig mit Leise-Lauf-Pumpe - Geräuschpegel im Leerlauf < 59 DB • Oberflächenbehandlung <ul style="list-style-type: none"> • Alle Teile Sandgestrahlt SA 2.5 • Pressenteile grundiert und pulverbeschichtet in RAL 9006 Weissaluminium • Container KTL grundiert, pulverbeschichtet, Lackstärke 120 µm in RAL 9006 Weissaluminium <p><u>Presskolben:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Presskolbenführung horizontal mit seitlichen Polyamidschienen • Pressschild gewölbt für eine effiziente Verdichtung nachstellbar

Presscontainer	<ul style="list-style-type: none"> • Eintauchtiefe ca. 285 mm • Frontplatte aus hochfestem, verschleissbeständigem Stahl ROC401 • leicht laufende Presskolben-Führung mittels Polyamidschienen seitlich rechts und links inkl. <p><u>Elektrische Ausrüstung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stromanschluss, Hauptschalter und Bedienelement in Pressrichtung rechts inkl. • Anschlussstecker CEE-Form 16A, 5-polig (mit automatischem Phasenwender) • Taster 2 x NOT-HALT, 1 x Funktionstaster • Betriebsstundenzähler inkl. • Vollmeldung 75% über Kontrolllampe inkl. • Thermoschutz für den Motor inkl. • Elektronische / hydraulische Steuerung der Presse ohne offene Endschalter <p><u>Dimensionen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aussenmasse l x b x h ca. 6'450 x 2'460 x 2'704 mm • Einfüllöffnung l x b ca. 1'860 x 1'753 mm • Einwurfhöhe ca. 1'400 mm • Pressenöffnung l x b ca. 1'860 x 1'050 mm • Höhe Presskolben 700 mm • Containerinhalt netto 20 m³ • Container konisch 3x 100 mm • Eigengewicht 5'100 kg • Gesamtgewicht 14'500 kg <p><u>Leistungsdaten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zykluszeit 40 sec. • Presskraft Zylinder 340 kN • Pressdruck 210 bar • Volumen pro Hub 1.4 m³ • Antrieb 5.5 kW • Anschluss 400 V, 50 Hz., 16 A träge Auslösecharakteristik Typ C <p><u>Zubehör im Preis enthalten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schlauchanschluss für Löschesystem inkl. • Endlagenabschaltung Pressstempel offen inkl. • Schmutzabweiser am Kolbenboden inkl. • Abstreifleisten bei Teleskopblechen inkl. • Hakenaufnahme zusätzlich hinten, Rollen vorne inkl. • Deckel Standard für HKV inkl.
----------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Seilhalter zur Fixierung der Haube • Hubkippvorrichtung • Versteifung Rahmen unten • CE-Erklärung, Bedienungsanleitung 	<p>inkl.</p> <p>inkl.</p> <p>inkl.</p> <p>inkl.</p>
Verfügbarkeit / Besichtigung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Anlage ist ab sofort verfügbar. Sie kann nach Terminvereinbarung bei uns in CH-9536 Schwarzenbach besichtigt werden. 	
Kommerzielles	<ul style="list-style-type: none"> • Technische Angaben ohne Gewähr. • Preis ab Platz wie gesehen <u>mit 12 Monaten</u> Garantie. • Bei Bestellung der Anlage muss eine Reservationsgebühr von 30% anbezahlt werden. 	
Preis ab Werk	<ul style="list-style-type: none"> • CHF 28'230,-, pro Stück, exkl. MwSt, Versand, Montage 	

